

エンボスキャリアテープ用PETシート

Material

製品タイプ

標準タイプ

- ▶ 透明度が高く成形後のポケット強度も充分確保できるシートです。(シリコン・帯防剤塗布選択可)
- ▶ 対応材料型番: PG350M、PT700M



製品特性

| 項目 | 品番 | PG350M | PT700M |
|--------|-----------------------|---------------|--------|
| | | 仕様 | |
| — | 単位 | シリコンor帯防 | |
| — | 単位 | — | |
| 厚み | mm | 0.3、0.4、0.5指定 | |
| 比重 | — | 1.34 | 1.34 |
| 粘度 | — | 0.65 | 0.65 |
| 破断強度 | kg/cm ² | 550 | 560 |
| 破断伸度 | % | 450 | 430 |
| 引張弾性率 | kg/cm ² | 18,600 | 18,400 |
| 引張衝撃強度 | kg・cm/cm ² | 122 | 124 |
| ガラス転移点 | °C | 73 | 73 |
| 融点 | °C | 255 | 255 |
| ヘイズ | — | 0.8 | 0.53 |
| 表面抵抗値 | オーム | — | — |

その他

- ▶ 製品要求に応じて、帯電防止タイプ・導電タイプ・耐熱タイプを選択出来ます。
- ▶ 耐候性・耐油性・耐薬性に優れます。
- ▶ 内容物を容易に視認できる透明性を有しております。
- ▶ シート表面や端部からの発塵が少なく、内容物を汚染しません。
- ▶ ご注意: 記載の数値は測定値の一例であり保証値ではありません。